

VELOSIT® PA 911

Universele primer op acrylaatbasis
voor lijm- en mortel producten



Toepassing

VELOSIT PA 911 is een universele primer op acrylaatbasis voor applicatie op gangbare bouw ondergronden zoals: droogbouwplaten, beton en metselwerk. Typische toepassingen zijn:

- Primer voor lijm- en mortelproducten
- Stofbindend
- Verzegelen van zuigende ondergronden

Eigenschappen

VELOSIT PA 911 is een sneldrogende acrylaat-primer en voldoet aan de eisen van de EN 1504-2 voor het impregneren (I) voor de toepassing conform par. 1 conform EN 1504-9.

VELOSIT PA 911 wordt gerold of gekwast.

- Verbeterd de hechting op zuigende ondergronden (binnen)
- Droogtijd ca. 2-3 uur bij 23°C, 60% RLV
- Bevat geen oplosmiddelen, reukarm

Verwerking

1.) Ondergrond voorbereiding

VELOSIT PA 911 is geschikt voor toepassing op minerale ondergronden bestaande uit beton, metselwerk en zuigende natuursteen, maar ook op gips- en gipsvezelplaten.

De ondergrond dient ten allen tijde vrijgemaakt te zijn van alle lossende substanties. Een gedetailleerde ondergrond voorbereiding wordt bij ieder autonoom Velosit-product afzonderlijk beschreven.

2.) Verwerking

VELOSIT PA 911 kan al naar gelang de zuigkracht van de ondergrond met max. 3 delen water verdund worden. Het product op de ondergrond strijken of rollen, echter voorkom plasvorming (overdaad schaad!).

3.) Nabehandeling

VELOSIT PA 911 behoeft geen nabehandeling.

Verbruik

Al naar gelang de zuigkracht van de ondergrond ligt het verbruik bij ca. 0,03 - 0,1 liter per /m².

Reiniging

VELOSIT PA 911 kan voor uitharding met water worden verwijderd. Na uitharding alleen mechanisch.

Kwaliteits kenmerken

Kleur:	wit
S.G:	1,01 kg/l
Ondergrond temperatuur:	5 – 35°C
Capillaire waterabsorptie*:	0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
Indringdiepte**:	> 5 mm

**0,1l/m² op beton

Verpakking

VELOSIT PA 911 wordt in 25 of 10 kg kunststof verpakking geleverd

VELOSIT PA 911 is in onaangebroken originele verpakking, opgeslagen bij 5-35°C in een droge en zonvrije omgeving, ten minste 24 maanden houdbaar.

Milieu & veiligheid

Lees altijd de bijbehorende productveiligheidsbladen en wees attent op alle voor te nemen veiligheidsmaatregelen betreffende dit product.

Attentie

VELOSIT PA 911 is geen doe het zelf product en wordt daarom alleen aan de professionele verwerker geleverd.

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, technische infobladen, normen, evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de hoogste kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op omstandigheden op de bouwplaats hebben wij echter geen enkele invloed. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid op grond van deze gegevens.

Gebruik altijd het actueelste product-infoblad, dit kunt u downloaden via onze website

www.velosit.de

laatste update:

Juli 2014

Producent

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
32805 Horn-Bad Meinberg
Germany