

VELOSIT® RD 800

Randdämmstreifen mit Selbstklebefuß



Einsatzgebiete

VELOSIT RD 800 ist ein PE-Schaum Randdämmstreifen mit integriertem Vlies und Selbstklebefuß.

Typische Einsatzgebiete sind unter anderem:

- In Kombination mit VELOSIT-Bodenausgleichsmassen
- Perfekt für die Renovierung
- Zur Entkopplung von Wand und Boden
- Verhindert Schallbrücken sicher
- Für innen und außen geeignet

Eigenschaften

VELOSIT RD 800 ist ein verrottungssicherer, elastischer, vlieskaschierter und geschlossenzelliger Polyethylenschaum-Randdämmstreifen mit Selbstklebefuß.

- Selbstklebend - gute Klebekraft - verhindert hinterlaufen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Haftung auf sauberen Untergründen

- Verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- Sichere und einfache Eckausbildung
- Perfekte Fixierung an der Wand, stellt sich selbst auf

Verarbeitung

1.) Untergrundvorbereitung

VELOSIT RD 800 eignet sich für alle bauüblichen Untergründe, welche fachgerecht vorbereitet wurden.

Für die Verarbeitung muss der Untergrund frei von trennenden Substanzen, trocken und staubfrei sein. Der Untergrund ist nach den Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern der VELOSIT-Bodenausgleichsmassen entsprechend vorzubereiten.

2.) Verarbeitung

Die Schutzfolie von dem Klebestreifen entfernen und den Streifen auf den vorbereiteten Untergrund mit

dem selbstklebenden Fuß kräftig andrücken. Die blaue Seite zeigt zur Wand. Zur Eckausbildung den Klebefuß einschneiden. In Anschlussbereichen wird VELOSIT RD 800 nahtlos aneinander gestoßen. Die Stoßbereiche mit einem geeigneten Klebeband überkleben.

Qualitätsmerkmale

Farbe:	blau
Untergrundtemperatur:	5 – 35 °C
Brandverhalten gem. DIN 4102:	B2

Verpackung

VELOSIT RD 800 wird als Rolle á 20 m geliefert. Stärke: 5 mm, Höhe: 50 mm. Es sind 5 Rollen im Karton.

Lagerung

VELOSIT RD 800 ist in kühlen und trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umwelt & Sicherheit

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise

VELOSIT RD 800 darf nicht mit lösemittelhaltigen Produkten in Berührung kommen oder überarbeitet werden.

VELOSIT RD 800 kann nach Applikation nicht mehr zerstörungsfrei entfernt werden.

VELOSIT RD 800 wird ausschließlich an professionelle Fachverarbeiter vertrieben.

Alle angegebenen Produktmerkmale sind unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß den jeweilig relevanten Normen ermittelt worden. Unter Baustellenbedingungen ermittelte Werte können davon abweichen.

Bitte immer die aktuellste Version dieses Datenblatts von der Website www.velosit.de herunterladen.

Hersteller

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 5 – 7
32805 Horn-Bad Meinberg
Germany
www.velosit.de